

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R23-0051-26-597-60-00-900

3 274 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Серый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3145

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Бензин

⚖ Полная масса  
3500

### ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ Добавлено, 50000.00 ₽

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

АВТОМОБИЛЬ С УМЕНЬШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

+ Добавлено, цена по запросу

ПАКЕТ "КОМФОРТ"

+ Добавлено, 31000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
5520

Высота, мм  
2513

Колея передних колес, мм  
1750

Ширина, мм  
2210

Колесная база, мм  
3145

Колея задних колес, мм  
1560

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
УМЗ А275

Экологический класс  
Евро-5

Описание двигателя  
четырёхтактный, с искровым зажиганием

Тип топлива  
Бензин

Подача топлива  
Распределенный впрыск топлива

Степень сжатия  
10,0

Объем двигателя, куб. см  
2690

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
108 / 78.5

Крутящий момент, Н\*м  
220.5

Блок управления двигателем  
Микас 12, 9815.3763004

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

185/75R16C

Скоростная категория шин

N (140 км/ч)

Индекс несущей способности шин

104/102

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

Компоновка

полукапотная

Загрузочное пространство

фургон изотермический

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав

B

## МАССА

Полная масса, кг

3500

Снаряженная масса, кг

2305

Грузоподъемность, кг

1195

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

1550

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

2600

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический контурный привод с диагональным разделением, с АБС; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к барабанным (специальным барабанным) тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

Вид привода  
Задний

Ошиновка  
Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя слева

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель и нейтрализатор

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

Внешняя длина фургона, мм  
3060

Внешняя ширина фургона, мм  
2185

Внешняя высота фургона, мм  
1910

Внутренняя длина фургона, мм  
2950

Внутренняя ширина фургона, мм  
2080

Внутренняя высота фургона, мм  
1765

Коэффициент теплопроводности кузова, кВт  
0,7

Объем внутреннего грузового пространства, м3  
10,8

Кол-во европаллет (1200x800), ед.  
5

Вид утеплителя / Толщина, мм  
Экструдированный  
пенополистирол 50

Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм  
Отсутствует

Толщина передней стенки, мм  
50

Толщина боковых стенок, мм  
50

Толщина крыши, мм  
50

Толщина задней двери, мм  
50

Толщина пола, мм  
95

Залицовочные уголки  
Профиль из плакированной стали прямоугольный

Наугольники  
Наугольник из  
плакированной стали

Подрамник (каркас основания кузова)  
Швеллер 100мм. Подрамник повышенной коррозионной

|                                                                                                 |                                                        |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| стойкости (катафорезная обработка)                                                              | Крепление фургона к раме шасси<br>Стремянками          | Фурнитура (петли, замки)<br>Оцинкованная «Дельта», по одному штанговому запору     |
| Портал ворот<br>Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали. Порог из алюминиевого уголка | Фиксатор дверей<br>Имеется, «Т»-образный оцинкованный  | Отбойники<br>Резиновые - 2 ед.                                                     |
| Подкрылки<br>Пластиковые                                                                        | Ручка на заднем портале<br>Имеется, с одной стороны    | Лесенка<br>Ступенька на противоположном брус                                       |
| Элементы крепления груза на стенах<br>Отсутствуют                                               | Элементы крепления груза на полу<br>Отсутствуют        | Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)<br>Отсутствует                 |
| Боковая защита<br>Отсутствует                                                                   | Уплотнители дверей<br>3-х лепестковый                  | Освещение<br>Внутреннее освещение светодиодное – 1 шт. (включение света из кузова) |
| Передние белые габаритные фонари<br>Имеются                                                     | Задние красные габаритные фонари<br>Имеются            | Задний доп. стоп сигнал<br>Имеется                                                 |
| Наружная обшивка / Толщина, мм<br>Плакированный металл                                          | Внутренняя обшивка / Толщина, мм<br>Оцинкованная сталь | Напольное покрытие / Толщина, мм<br>Транспортная фанера 18 мм                      |
| Задние двери<br>Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении       | Количество петель на дверях<br>2 ед на каждой двери    | Боковые двери (имеется, отсутствует)<br>Отсутствуют                                |
| Пол<br>Транспортная фанера с противоскользящей поверхностью                                     | Вид САТ<br>Изотермический фургон                       | Тип конструкции<br>Каркасный                                                       |
| Габаритная длина а/м, мм<br>5520                                                                | Габаритная ширина а/м, мм<br>2210                      | Габаритная высота а/м, мм<br>2513                                                  |