

АВТОБУС ПАЗ CLASSIC

ПАЗ-4234-04 ЯМЗ 124,2 Е5 SCR, ФГ 5 СТ,
К, II-2 ДВ., 30/50 С, РФ, СТ (А)

5 516 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Серый (1 слой); Синий (1 слой);
Оранжевый (1 слой); Зелёный (1 слой);
Тёмно-серый (1 слой); Жёлтый (1 слой);
Бирюзовый (1 слой); Тёмно-зелёный (1
слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коробка переключения передач
механическая

Наименование двигателя
ЯМЗ 53423

Количество дверей
3

Тип топлива
Дизель

Количество мест
50

Класс
Средний

ОПЦИИ

ОКРАСКА ПЛАСТИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКСТЕРЬЕРА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ ПРИ
ОКРАСКЕ КУЗОВА ЭМАЛЯМИ МЛ В ЦВЕТА, ОТЛИЧНЫЕ ОТ БАЗОВОГО

+ Добавлено, цена
по запросу

ОКРАСКА ПЛАСТИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКСТЕРЬЕРА В ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ ПРИ
ОКРАСКЕ КУЗОВА ЭМАЛЯМИ МЛ В ЦВЕТА, ОТЛИЧНЫЕ ОТ БАЗОВОГО

+ Добавлено, цена
по запросу

ОКРАСКА ПЛАСТИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКСТЕРЬЕРА В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ ПРИ
ОКРАСКЕ КУЗОВА ЭМАЛЯМИ МЛ В ЦВЕТА, ОТЛИЧНЫЕ ОТ БАЗОВОГО

+ Добавлено, цена
по запросу

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПАССАЖИРСКИХ СИДЕНЬЯХ "СТАНДАРТ"

+ Добавлено, 78300.00 ₽

ЗВУКОВОЙ ЗУММЕР ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ

+ Добавлено, 10900.00 ₽

ТОНИРОВАННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

+ Добавлено, 10400.00 ₹

СТЕКЛОПАКЕТЫ (НЕ ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ

+ Добавлено, 42000.00 ₹

БАГАЖНЫЕ ПОЛКИ

+ Добавлено, 59900.00 ₹

ШТОРЫ НА ОКНАХ САЛОНА

+ Добавлено, 8100.00 ₹

ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ

+ Добавлено, 63000.00 ₹

АППАРАТУРА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС/GPS (БНСТ)

+ Добавлено, 58600.00 ₹

ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ВНУТРЕННЕЕ)

+ Добавлено, 10400.00 ₹

АУДИОПОДГОТОВКА - УСТАНОВКА ПО САЛОНУ ДИНАМИКОВ С ПРОКЛАДКОЙ ЖГУТОВ

+ Добавлено, 15500.00
₹

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 2 ШТ.

+ Добавлено, 1300.00 ₹

УСТАНОВКА 2 (ДВУХ) ОГнетушителей ПО 2 ЛИТРА

+ Добавлено, 2300.00 ₹

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

+ Добавлено, 1400.00 ₹

УСТАНОВКА 1-ГО ОГнетушителя НА 2Л.

+ Добавлено, 800.00 ₹

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 1 ШТ.

+ Добавлено, 700.00 ₹

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА 1

+ Добавлено, 3400.00 ₹

СТЕКЛОПАКЕТЫ (ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ

+ Добавлено, 52400.00 ₹

ЕМКОСТНОЙ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА

+ Добавлено, 16600.00 ₹

ДВОЙНОЙ НАСТИЛ ПОЛА (КРОМЕ ПОДИУМНЫХ МОДИФИКАЦИЙ)

+ Добавлено, 85100.00 ₹

САЛОННЫЕ ОТОПИТЕЛИ ПОВЫШ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

+ Добавлено, 11400.00 ₹

УТЕПЛЕНИЕ ПАСсаЖИРСКИХ ДВЕРЕЙ

+ Добавлено, 9200.00 ₹

ГОЛОВНАЯ СВЕТОТЕХНИКА (ФАРА Ø120 ММ)

+ Добавлено, цена по запросу

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 3 ШТ.

+ Добавлено, 1900.00 ₺

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

+ Добавлено, 20000.00 ₺

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

8165

Ширина, мм

2500

Высота, мм

3060

Колесная база, мм

4345

Коля передних колес, мм

2075

Коля задних колес, мм

1860

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

Число передач

5

Сцепление

Сухое, однодисковое

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53423

Экологический класс

Евро-5

Описание двигателя

четырехтактный, дизель

Тип топлива

Дизель

Подача топлива

непосредственный впрыск топлива с общей рампой

Степень сжатия

17,5±0,6

Объем двигателя, куб. см

4433

Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

169 / 124.2

Крутящий момент, Н*м

597

Блок управления двигателем

Итэлма, МД 22 (3012.3765 001-01)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с корректирующими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами

ШИНЫ

Размерность шин

8,25 R20

Скоростная категория шин

К (110 км/ч)

Индекс несущей способности шин

133/131

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

ремень безопасности на месте водителя;
предпусковой подогреватель; электрообогрев
наружных зеркал; убирающаяся ступенька у
передней служебной двери;

Компоновка

вагонная

Количество мест

50

Количество дверей

3

Кабина (Кузов)

вагонный, одноэтажный, закрытый,
цельнометаллический, сварной, несущий,
кабина водителя полузакрытого типа, две
служебные двери по правому борту, дверь
водителя по левому борту

Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для
перевозки пассажиров и имеющие, помимо
места водителя, более 8 мест для сидения и
технически допустимую максимальную массу
более 5 т

Категория водительских прав

D

МАССА

Полная масса, кг

10500

Снаряженная масса, кг

6710

Грузоподъемность, кг

3790

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

4000

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

6500

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с
разделением на контуры по осям, с АБС;
тормозные механизмы всех колес - барабанные

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом
от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; В моторном отсеке на передней части усилителя правого лонжерона; В моторном отсеке на передней части усилителя левого лонжерона

Места расположения таблички изготовителя
В левой части моторного отсека

Места расположения номера двигателя
на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов
один глушитель-нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
С гидроусилителем