

## СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ ВАЛДАЙ 45

FB2R13-00020

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Серый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3600

Мощность двигателя  
471 / 346

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

⚖ Полная масса  
18000

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
6055

Высота, мм  
3900

Колея передних колес, мм  
2021

Ширина, мм  
2490

Колесная база, мм  
3600

Колея задних колес, мм  
1804

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
роботизированная

Число передач  
12

Сцепление  
Сухое, однодисковое

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
Cummins ISG12

Экологический класс  
Евро-5

Описание двигателя  
четырёхтактный, с воспламенением от сжатия,  
с турбонаддувом

Тип топлива  
Дизель

Подача топлива  
непосредственный впрыск топлива с общей  
рампой

Степень сжатия  
17.0

Объем двигателя, куб. см  
11800

Количество цилиндров и их расположение  
6, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
471 / 346

Крутящий момент, Н\*м  
2193

Блок управления двигателем  
Continental, CM2880

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая, рессорная, на продольно  
расположенных полуэллиптических рессорах, с  
телескопическими гидравлическими  
амортизаторами, со стабилизатором  
поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, пневматическая, на четырех  
пневмоэлементах, с гидравлическими  
телескопическими амортизаторами, со  
стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин  
315/70R22.5

Скоростная категория шин  
L (120 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
154/150

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб;

Загрузочное пространство

Седельно-сцепное устройство

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

18000

Грузоподъемность, кг

9960

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

13000

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю ось, с антиблокировочной системой (ABS), с системой контроля курсовой устойчивости (ESC/VSF), тормозные механизмы всех колес – дисковые

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Ошиновка

Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы перед передним колесом; На табличке изготовителя

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя справа

Компоновка

кабина над двигателем

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с двумя спальными местами

Категория водительских прав

C

Снаряженная масса, кг

8040

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

7000

Стояночный тормоз

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси

Вид привода

4x2

Места расположения таблички изготовителя

В кабине, на боковине правой двери кабины

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
один глушитель со встроенной системой  
нейтрализации отработавших газов и системой  
селективной каталитической очистки (SCR)

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем