

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R35-1010-26-E37-21-00-148

3 991 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3745

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Бензин / LPG

⚖ Полная масса  
3500

### ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, 1000.00 ₽

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ

+ Добавлено, 18000.00 ₽

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

+ Добавлено, 30000.00 ₽

ПАКЕТ "КОМФОРТ"

+ Добавлено, 31000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3745

Колея задних колес, мм  
1560

Колея передних колес, мм  
1750

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
УМЗ А2755

Экологический класс  
Евро-5

Описание двигателя  
четырехтактный, с искровым зажиганием

Тип топлива  
Бензин / LPG

Подача топлива  
Распределенный впрыск топлива

Степень сжатия  
10,0

Объем двигателя, куб. см  
2690

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
108 / 78.5

Крутящий момент, Н\*м  
220.5

Блок управления двигателем  
Микас 12, 9867.3763004 - при работе на бензине и газе

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин  
185/75R16C

Скоростная категория шин  
N (140 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
104/102

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение  
устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

Компоновка  
полукапотная

Количество мест  
1+2

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, однорядная, трехместная

Категория транспортного средства  
N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

МАССА

Полная масса, кг  
3500

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
1550

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
2600

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Стояночный тормоз  
механический (тросовый) привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода  
4x2

Вид привода  
Задний

Ошиновка  
Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

|                                                                                      |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Места расположения VIN                                                               | Места расположения таблички изготовителя    |
| На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней рессоры; На табличке изготовителя | На задней стойке проема правой двери кабины |

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя слева

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель и нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

|                                                                                         |                                                   |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Производитель                                                                           | Внешняя длина фургона, мм                         | Внешняя ширина фургона, мм                                       |
| сторонние доработки                                                                     | 4300                                              | 2200                                                             |
| Внешняя высота фургона, мм                                                              | Внутренняя длина фургона, мм                      | Внутренняя ширина фургона, мм                                    |
| 2200                                                                                    | 4200                                              | 2100                                                             |
| Внутренняя высота фургона, мм                                                           | Коэффициент теплопроводности кузова, кВт          | Объем внутреннего грузового пространства, м3                     |
| 2100                                                                                    | 0,7                                               | 18,522                                                           |
| Кол-во европаллет (1200x800), ед.                                                       | Вид утеплителя / Толщина, мм                      | Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм          |
| 8                                                                                       | Экструдированный пенополистирол 50                | Рифленый алюминиевый уголок 200 мм                               |
| Толщина передней стенки, мм                                                             | Толщина боковых стенок, мм                        | Толщина крыши, мм                                                |
| 50                                                                                      | 50                                                | 50                                                               |
| Толщина задней двери, мм                                                                | Залицовочные уголки                               | Наугольники                                                      |
| 50                                                                                      | Нержавеющая сталь                                 | Нержавеющая сталь                                                |
| Подрамник (каркас основания кузова)                                                     | Крепление фургона к раме шасси                    | Фурнитура (петли, замки)                                         |
| Подрамник повышенной коррозионной стойкости                                             | Крепление к раме жесткими и упругими соединениями | Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору на каждую дверь |
| Портал ворот                                                                            | Фиксатор дверей                                   | Отбойники                                                        |
| Жесткий проем задних дверей из нержавеющей стали с покрытием, с водоотводящим козырьком | Имеется, «Т»-образный оцинкованный                | Резиновые - 2 ед.                                                |
| Подкрылки                                                                               |                                                   |                                                                  |

|                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками                           | Ручка на заднем портале                                                                                                                                                     | Лесенка                                                    |
| Элементы крепления груза на стенах                                        | Имеется, с одной стороны                                                                                                                                                    | Имеется                                                    |
| Такелажная рейка с каждой стороны                                         | Элементы крепления груза на полу                                                                                                                                            | Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)        |
| Боковая защита                                                            | Отсутствуют                                                                                                                                                                 | Отсутствует                                                |
| Имеется                                                                   | Уплотнители дверей                                                                                                                                                          | Освещение                                                  |
| Передние белые габаритные фонари                                          | 3-х лепестковый                                                                                                                                                             | Светодиодное                                               |
| Имеются                                                                   | Задние красные габаритные фонари                                                                                                                                            | Задний доп. стоп сигнал                                    |
| Наружная обшивка / Толщина, мм                                            | Имеются                                                                                                                                                                     | Отсутствует                                                |
| Армированный пластик                                                      | Внутренняя обшивка / Толщина, мм                                                                                                                                            | Напольное покрытие / Толщина, мм                           |
|                                                                           | Армированный пластик                                                                                                                                                        | Транспортная фанера 18мм с покрытием кварцевой крошкой 2мм |
| Задние двери                                                              | Количество петель на дверях                                                                                                                                                 | Вид САТ                                                    |
| Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении | 3 ед на каждой двери                                                                                                                                                        | Изотермический фургон                                      |
| Боковые двери (имеется, отсутствует)                                      | Другое                                                                                                                                                                      |                                                            |
| Отсутствуют                                                               | Световозвращающая контурная маркировка.                                                                                                                                     |                                                            |
|                                                                           | Передняя стена со специальными усилителями для ХОУ. установка обтекателя, камера заднего вида, такелажные рейки по борту( левый, правый борт),пол с кварцевой крошкой 2мм.. |                                                            |