

## АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК ГАЗОН NEXT

C41R13-161B-37-448-22-00-140

5 615 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3770

⚙ Тип привода  
4x2

Мощность двигателя  
169 / 124.2

⚖ Полная масса  
8700

👤 Количество мест  
1+2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3770

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
5МКПП

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Тип топлива

Дизель

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

169 / 124.2

Экологический класс

Евро-3

Объем двигателя, куб. см

4433

Крутящий момент, Н\*м

662

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

8.25R20

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни;

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

8700

Снаряженная масса, кг

3310

Грузоподъемность, кг

5390

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

#### Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

### ПРИВОД

#### Тип привода

4x2

#### Вид привода

Задний

#### Ошиновка

Двускатная

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 г. или 150 000 км.

### НАДСТРОЙКИ

#### Производитель

сторонние доработки

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал цистерны  
сталь 09Г2С с ЛКП

Толщина стенки, мм  
4

Донный клапан  
ПРОМПРИБОР

Насос топливный  
УЗСТ СВН-80

Пеналы для рукавов  
2 шт., пластиковые

Сечение цистерны  
Эллипс

Узел выдачи топлива

расположен в задней части цистерны;. счётчик жидкости ППО-25;. пистолет раздаточный РКТ-50;. измерительное оборудование

Доработка шасси для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей

защита топливного бака. проблесковый маяк – 1 шт. ящик для песка. ящик для инструмента. огнетушитель – 2 шт в пластиковых пеналах. катушка заземления. цепь заземления. экранирование электропроводки. заднее защитное устройство. боковое защитное устройство

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3  
4,9

## ВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во отсеков  
1

Волнорезы  
Имеется

Обслуживание заливной горловины цистерны  
Лестница и площадка для обслуживания

Дыхательный клапан  
УД2-80

Производительность топливного насоса, м3/ч  
32

Рукава напорно-всасывающие, ед./м  
2 шт, длина 3 м

Привод насоса  
КОМ

Средства безопасности

медицинская аптечка – 1 шт.;. знак аварийной остановки – 1 шт.;. упор противооткатный – 2 шт.

Вид САТ

Автотопливозаправщик