

## БОРТОВОЙ С КМУ САДКО 9

C41A13-0030-76-H68-95-00-000

9 506 000,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой);  
Оранжевый (1 слой); Чёрный (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полная масса

9000



Тип привода

4x4

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₽

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

+ 55000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

2 года или 100 000 км.

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

15000 км

### ПРИВОД

Тип привода

4x4

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

барабанные тормоза всех колес

### МАССА

Полная масса, кг

9000

### ШИНЫ

Размерность шин

315/80 R22,5

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

ЯМЗ 534

|                                                                                       |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                       | Объем двигателя, куб. см           |
|                                                                                       | 4.4                                |
| Мощность двигателя, л.с.                                                              | Крутящий момент, Н*м               |
| 169                                                                                   | 662                                |
| Экологический класс                                                                   |                                    |
| евро-3                                                                                |                                    |
| <b>ТРАНСМИССИЯ</b>                                                                    |                                    |
| КПП                                                                                   | Раздаточная коробка                |
| 5МКПП                                                                                 | механическая, с ручным управлением |
| <b>ОБЩЕЕ</b>                                                                          |                                    |
| Категория транспортного средства                                                      | Категория водительских прав        |
| N2G - грузовое ТС повышенной проходимости, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т | C                                  |

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

### КУЗОВ

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм | Внутренние размеры, ДхШхВ, мм |
| 3500x2300x400                         | 3400x2200x400                 |

### КМУ

Тип конструкции КМУ  
Шарнирно-сочлененные (Z-образный)

### РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Внешняя длина платформы, мм     | Внешняя ширина платформы, мм   |
| 3500                            | 2300                           |
| Внешняя высота платформы, мм    | Внутренняя длина платформы, мм |
| 400                             | 3400                           |
| Внутренняя ширина платформы, мм |                                |
| 2200                            |                                |

### ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.  
5

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

|                                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Производитель КМУ / Модель<br>ИНМАН ИМ-77 (Россия)      | Грузовой момент, т/м<br>7,5                            |
| Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг<br>6,78/1100 | Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг<br>1,5/3000 |

МАТЕРИАЛЫ

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Материал бортовой платформы<br>Стальной | Пол бортовой платформы<br>Транспортная фанера 18 мм |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Кол-во аутригеров<br>2 ,спереди                        | Навесное бурильное оборудование<br>Отсутствует   |
| Управление работой КМУ<br>Рычаги управления на колонне | Освещение<br>Фара освещения рабочей зоны         |
| Боковая защита<br>Алюминиевая                          | Крепление груза<br>Петли крепления               |
| Боковые габаритные фонари<br>Имеются                   | Дополнительно<br>Максимальная высота подъема 8 м |
| Вид САТ<br>Бортовой с КМУ                              |                                                  |