

БОРТОВОЙ С КМУ САДКО 9

C42A33-0030-76-H68-95-00-000

9 636 000,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой); Чёрный (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса
9000

 Тип привода
4x4

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН В ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

Включено

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12В

Включено

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ

Включено

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

2 года или 100 000 км.

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

ПРИВОД

Тип привода

4x4

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

барабанные тормоза всех колес

МАССА

Полная масса, кг

9000

ШИНЫ

Размерность шин

315/80 R22,5

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

ЯМЗ 534

Объем двигателя, куб. см

4.4

Мощность двигателя, л.с.

169

Крутящий момент, Н*м

662

Экологический класс
евро-3

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

Раздаточная коробка
механическая, с ручным управлением

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства
N2G - грузовое ТС повышенной проходимости,
полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав
С

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

КУЗОВ

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
3500х2300х400

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
3400х2200х400

КМУ

Тип конструкции КМУ
Шарнирно-сочлененные (Z-образный)

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм
3500

Внешняя ширина платформы, мм
2300

Внешняя высота платформы, мм
400

Внутренняя длина платформы, мм
3400

Внутренняя ширина платформы, мм
2200

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200х800), ед.
5

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Производитель КМУ / Модель

ИНМАН ИМ-77 (Россия)

Грузовой момент, т/м

7,5

Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг

6,78/1100

Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг

1,5/3000

МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы

Стальной

Пол бортовой платформы

Транспортная фанера 18 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров

2 ,спереди

Навесное бурильное оборудование

Отсутствует

Управление работой КМУ

Рычаги управления на колонне

Освещение

Фара освещения рабочей зоны

Боковая защита

Алюминиевая

Крепление груза

Петли крепления

Боковые габаритные фонари

Имеются

Дополнительно

Максимальная высота подъема 8 м

Вид САТ

Бортовой с КМУ