

## РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1020-25-M19-19-00-161

**8 879 000,00 Р\*** ~~9 179 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг. Валдай - 300000 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода  
4x2

Тип топлива  
дизель

 Полная масса  
18000

 Количество мест  
1+2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель

Объем двигателя, куб. см  
6690

Крутящий момент, Н\*м  
956

Наименование двигателя  
Cummins ISD6.7

Мощность двигателя, л.с.  
262

Экологический класс  
евро-5

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC/VSF), тормозные механизмы всех колес – барабанные

## МАССА

Полная масса, кг

18000

## ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 200 000 км

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## КУЗОВ

Конструкция  
бескаркасный сэндвич

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая  
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)  
ЭППС 80/ 60/ 80/ 85/ 100 мм

Вместимость европаллет, ед.  
14

Объем, м3  
34,7

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм  
6234x2450x2274

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм  
6400x2590x2500

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м<sup>2</sup>°C  
не более 0,4

## ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим  
-20°...+12 °C

Производитель и модель ХОУ  
Carrier Citimax D7

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ пол)  
плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)  
армированный пластик

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ задние двери)  
плакированный металл

Покрытие пола  
транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие  
-

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление  
алюминиевый профиль

Отбортовка  
алюминиевый профиль 200 мм

## ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг  
нержавеющая сталь

Ручка замка  
тип Дельта

Фиксатор  
нержавеющий, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала  
нержавеющая сталь

Элементы крепления на полу

-

Обтекатель

-

Освещение фургона  
светодиодное

Прочее  
камера заднего вида

Элементы крепления на стенах  
такелажные рейки

Гидроборт

Cargoclime 1.5

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Инструментальный ящик

-

Вид CAT

Рефрижератор

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .