

РЕФРИЖЕРАТОР ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R23-1051-25-A11-60-00-900

ВЫГОДА ДО 250 000,00 Р*

Доступные цвета: Чёрный (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

бензин



Количество мест

1+2



Тип привода

4x2

ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

АВТОМОБИЛЬ С УМЕНЬШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия	Гарантия от сквозной коррозии
3 года или 200 000 км	8 лет без ограничения пробега
Межсервисный интервал	
20000 км	

ОБЩЕЕ

Количество мест	Категория транспортного средства
1+2	N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т
Категория водительских прав	
B	

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
гидравлическая система
ABS
дисковые тормоза всех колес

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ШИНЫ

Размерность шин
185/75 R16C

МАССА

Полная масса, кг
3500

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
бензин	Evotech
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
2.7	108
Крутящий момент, Н*м	

220.5

Экологический класс
евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

ГАБАРИТЫ

Колесная база
L2

НАДСТРОЙКИ

Производитель
собственное производство

КУЗОВ

Конструкция
тип PUSH

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая
стенка/ крыша/ задняя двери/ пол)
оцинкованный, «Т»-образный

Вместимость европаллет, ед.
оцинкованная сталь

Объем, м3
-

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
-

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
-

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С
-

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим
выдвижная оцинкованная

Производитель и модель ХОУ
светодиодное

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ пол)
-

Внешняя обшивка (задние двери)
-

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Количество петель на дверях
Рефрижератор