

ЕВРОПЛАТФОРМА ГАЗОН NEXT 8.7 Т

C43R33-1070-96-9A4-60-00-900

ВЫГОДА ДО 400 000,00 Р*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полная масса

8700



Тип привода

4x2



Количество мест

1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия	Гарантия от сквозной коррозии
3 года или 200 000 км	8 лет без ограничения пробега
Межсервисный интервал	
20000 км	

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	ЯМЗ 534
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
4.4	169
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
662	евро-5

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
ESC
дисковые тормоза всех колес

МАССА

Полная масса, кг
8700

ШИНЫ

Размерность шин
8,25 R20

ОБЩЕЕ

Количество мест	Категория транспортного средства
1+2	N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав
С

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель
собственное производство

РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм 5100	Внешняя ширина фургона, мм 2400
Внешняя высота фургона, мм 2400	

КУЗОВ

Внутренняя длина фургона, мм 5020	Внутренняя ширина фургона, мм 2300
Внутренняя высота фургона, мм 2250	

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Внутренний объем, м3 25,9785	Вместимость паллет (1200x800), ед. 10
---------------------------------	--

ПОГРУЗКА

Тип погрузки
Задняя, боковая и верхняя

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Тип боковых шторок и стоек Сдвижные боковые шторки, боковая загрузка с обеих сторон, Стойки: передняя и задняя стойки на болтовых соединениях, средняя съемно-сдвижная стойка	Крыша Сдвижная
Борта	

без борта (вынимаемая ламинированная фанера 18мм и высотой 400 мм)

ПАНЕЛИ

Покрытие пола
Транспортная фанера 24мм

ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова) Швеллер 120мм. Подрамник повышенной коррозионной стойкости	Крепление платформы к раме шасси Оцинкованными стремянками через транспортную резину
---	---

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери Двустворчатые, распашные на 270 градусов	Количество петель на дверях 3 ед на каждой двери
--	---

ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки) Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору на каждой двери Ручка на заднем портале Имеется	Фиксатор дверей Имеется, «Г»-образный под фургоном
--	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отбойники Резиновые 2 ед. Лесенка Оцинкованная Уплотнители дверей 2-х лепестковый Освещение Имеется - плафон с выключателем на корпусе Светопрозрачная вставка на крыше Имеется Задние красные габаритные фонари Имеется Дополнительно Светоотражающая маркировка	Подкрылки Пластиковые Элементы крепления груза в полу Такелажные кольца Тент Повышенной износостойкости Боковая защита Имеется Передние белые габаритные фонари Отсутствуют Задний доп. стоп сигнал Имеется Вид САТ Европлатформа
--	--

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дополнительный механизм натяжения

Отсутствует

Материал тента

Повышенной износостойкости