

## САМОСВАЛ ГАЗЕЛЬ NEXT

A22R35-1100-09-634-20-00-000

**3 291 300,00 Р\*** ~~3 907 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## АКЦИИ

Сезонное предложение

- 250000 Р

Фирменный лизинг/Гослизинг

- 365700 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

бензин/LPG

 Количество мест

1+6

 Тип привода

4x2

## ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12В

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

+ 15000.00 Р

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

#### Описание

передняя независимая двухрычажная подвеска  
со стабилизатором поперечной устойчивости  
оцинкованный кузов  
термо-шумоизоляция кабины  
минимальный радиус разворота от 5,7 м

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

бензин/LPG

Наименование двигателя

Evotech LPG

Объем двигателя, куб. см

2.7

Мощность двигателя, л.с.

108

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

### ОБЩЕЕ

Количество мест

1+6

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

Категория водительских прав

B

### МАССА

Полная масса, кг

3500

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Межсервисный интервал

20000 км

### ГАБАРИТЫ

Колесная база

L3

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

### КУЗОВ

Объем, м3  
2,9

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм  
3058x2010x473

### ПЛАТФОРМА

Надставные борта

-

### РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внутренняя длина платформы, мм  
3058

Внутренняя ширина платформы, мм  
2010

Внутренняя высота платформы, мм  
473

### ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Масса перевозимого груза, кг  
1400

Объем самосвальной платформы, м3  
2,90733234

### ТИП ПЛАТФОРМЫ

Платформа

Металлическая сварная, с открывающимися боковыми и задним бортом. Задний борт открывается на нижней и верхней навеске. Боковые борта оборудованы помощниками закрывания борта

Тип разгрузки  
3-х сторонняя

### НАДРАМНИК

Надрамное устройство  
Составной надрамник с покрытием ЛКП

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Герметизация открывающихся бортов  
Имеется. Резиновые уплотнители

Комплектация надставными бортами  
Отсутствуют

Угол опрокидывания платформы назад / на стороны, град.

50/45

Коробка отбора мощности

-

Управление КОМ

Опрокидывающее устройство

-

гидравлическое с приводом от минигидростанции с питанием от аккумуляторной батареи

Управление подъемом-опусканием платформы выносной пульт управления на проводе длиной 3,0 м

Производитель гидроцилиндра

САЗ (Россия)

Гидроцилиндр

Опоры опрокидывания платформы

Телескопический 3-х звенный (САЗ)

ITALAUTOCAR (Италия)

Дополнительно

Вид САТ

Комплектация "Эконом" минигидростанция с электроприводом, замедлитель опускания платформы (пр-во Италия), ограничитель хода электрический ОХЭ-1, импортные запоры бортов, Наружное покрытие пола из стального листа, верхняя навеска заднего борта

Самосвал

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ ПОЛА

Наружное покрытие пола

Стальной лист

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Борта

Сварные с панелями из стального катанного профиля с ЛКП

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..